

HVI 20M L6M SR3200 SA FSP1000 AL DBS V2A (819 371)



Zobrazení je nezávazné

S oblastí koncovky uvnitř podpůrné trubky a jímací tyčí Ø 10 mm.
S tříramenným stojanem (obj. č. 107 390).

Typ	HVI 20M L6M SR3200 SA FSP1000 AL DBS V2A	
Obj. č.	819 371	
Materiál jímací tyče	nerez	
Délka jímací tyče	1000 mm	
Materiál podpůrné trubky	GFK/Al	
Délka podpůrné trubky	3200 mm	
Přepravní délka	3200 mm	
Vnější průměr	50 mm	
Průměr vodiče	20 mm	
Barva vodiče	černá •	
Materiál vodiče	Cu	
Barva RAL	přibližně 9011	
Průřez jádra (vícežilové)	19 mm ²	
Zatížitelnost bleskovým proudem (Klasse/I _{imp})	H1/150 kA	
Ekvivalent dostatečné vzdálenosti s (pro vzduch)	≤ 75 cm	
Materiál izolace	PE	
Materiál pláště	PE	
Charakteristika pláště	odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření	
Připojovací průměr	10 mm	
Materiál připojovacího členu	nerez	
Podpůrná trubka	50 x 4 mm	
Poloměr stojanu	680 mm	
Plošné rozměry stojanu	1175 x 1020 mm	
Minimální objednávací délka	6 m	
Pevnost v tahu při délce 500 mm	200 N (izolátor podpůrné trubky podle 62561-8)	
Pevnost v ohybu při délce 500 mm	200 N (izolátor podpůrné trubky podle 62561-8)	
Norma	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)	
Váha	17 kg	
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85389099	
GTIN (EAN)	4013364260498	
PU	1 ks	

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

Na základě výroby potvrzené objednávkou (úprava délky vedení) nemůže být vedení vráceno zpět.