

HVI 23 L6M SR4700 SA RFS2500 AL DBS V2A (819 483)



Zobrazení je nezávazné

S oblastí koncovky uvnitř podpůrné trubky a jímací tyčí Ø 22 / 16 / 10 mm.
S tříramenným stojanem (obj. č. 107 391).

Typ	HVI 23 L6M SR4700 SA RFS2500 AL DBS V2A
Obj. č.	819 483
Materiál jímací tyče	Al
Délka jímací tyče	2500 mm
Materiál podpůrné trubky	GFK/Al
Délka podpůrné trubky	4700 mm
Přepravní délka	4700 mm
Vnější průměr	50 mm
Průměr vodiče	23 mm
Barva vodiče	šedá
Materiál vodiče	Cu
Barva RAL	přibližně 7035
Průřez jádra (vícežilové)	19 mm ²
Zatížitelnost bleskovým proudem (Klasse/I _{imp})	H1/150 kA
Ekvivalent dostatečné vzdálenosti s (pro vzduch)	≤ 75 cm
Materiál izolace	PE
Materiál pláště	PE
Charakteristika pláště	odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření
Připojovací průměr	10 mm
Materiál připojovacího členu	nerez
Podpůrná trubka	50 x 4 mm
Poloměr stojanu	1330 mm
Plošné rozměry stojanu	2300 x 1995 mm
Minimální objednávací délka	6 m
Pevnost v tahu při délce 500 mm	200 N (izolátor podpůrné trubky podle 62561-8)
Pevnost v ohybu při délce 500 mm	200 N (izolátor podpůrné trubky podle 62561-8)
Norma	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Váha	38,2 kg
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364241978
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

Na základě výroby potvrzené objednávkou (úprava délky vedení) nemůže být vedení vráceno zpět.