

HVI LO 75 20 L500M SW M (819 138)



Zobrazení je nezávazné

Vodič HVI long určený pro montáž na stavbě je dodáván v délce 500 m na jednorázových překližkových kabelových bubnech (průměr cca 990 mm, šířka cca 700 mm, celková hmotnost cca 330 kg), součástí dodávky je vnitřní šestihranný klíč.

Typ	HVI LO 75 20 L500M SW M
Obj. č.	819 138
Materiál vnitřního vodiče	Cu
Materiál izolace	PE
Materiál pláště	PE
Barva vodiče	černá •
Barva RAL	přibližně 9011
Průřez jádra (vícežilové)	19 mm²
Zatížitelnost bleskovým proudem (Klasse/I _{imp})	H1/150 kA
Ekvivalent dostatečné vzdálenosti s (pro vzduch)	≤ 75 cm
Průměr vodiče	20 mm
Charakteristika pláště	odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření
Norma	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Váha	488 g/m
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85446010
GTIN (EAN)	4013364434523
PU	500 m

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.