

HVI LO 75 23 L400M GR M (819 110)



Zobrazení je nezávazné

Vodič HVI long určený pro montáž na stavbě je dodáván v délce 400 m na jednorázových překližkových kabelových bubnech (průměr cca 1000 mm, šířka cca 690 mm, celková hmotnost cca 300 kg), součástí dodávky je vnitřní šestihranný klíč.

Typ	HVI LO 75 23 L400M GR M
Obj. č.	819 110
Materiál vnitřního vodiče	Cu
Materiál izolace	PE
Materiál pláště	PE
Barva vodiče	šedá ●
Barva RAL	přibližně 7035
Průřez jádra (vícežilové)	19 mm²
Zatížitelnost bleskovým proudem (Klasse/I _{imp})	H1/150 kA
Ekvivalent dostatečné vzdálenosti s (pro vzduch)	≤ 75 cm
Průměr vodiče	23 mm
Charakteristika pláště	odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření
Norma	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Váha	630 g/m
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85446010
GTIN (EAN)	4013364436008
PU	400 m

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.