


SR D50 4700 FSP1000 IP HVI GFK V2A (105 316)


Zobrazení je nezávazné



Podpůrná trubka s vnitřním připojením a vnitřní pružinovou PA svorkou. Jímací tyč Ø 10 mm.

Typ Obj. č.	SR D50 4700 FSP1000 IP HVI GFK V2A 105 316
Materiál jímací tyče	nerez
Délka jímací tyče	1000 mm
Materiál podpůrné trubky	GFK/nerez
Délka podpůrné trubky	4700 mm
Přepravní délka	4700 mm
Vnější průměr	50 mm
Délka izolační části	1535 mm
Síla stěny trubky	3 mm
Koeficient materiálu k_m	0,7
Teplota prostředí	-50 °C ... +100 °C
Provedení	odolnost proti UV záření
Pouzdro	60 x 5 mm
Max. volná délka s jímací tyčí (montáž na stěnu)	4000 mm
Max. rychlost nárazového větru	(max. volná délka 4000 mm, 1x HVI vnitřní) 231 km/h
Max. rychlost nárazového větru	(max. volná délka 4000 mm, 1x HVI vnější) 186 km/h
Max. rychlost nárazového větru	(max. volná délka 4000 mm, 4x HVI vnější) 151 km/h
Pevnost v tahu při délce 500 mm	200 N (izolátor podpůrné trubky podle 62561-8)
Pevnost v ohybu při délce 500 mm	200 N (izolátor podpůrné trubky podle 62561-8)
Norma	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Váha	15,6 kg
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364157798
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.