


SR D50 5000 FS2500 IA HVIP GFK AL (105 575)



Zobrazení je nezávazné



Podpůrná trubka s vnitřním připojením a vnitřní pružinovou PA svorkou. Nerezová jímací tyč Ø 22 / 16 / 10 mm.

Typ Obj. č.	SR D50 5000 FS2500 IA HVIP GFK AL 105 575
Materiál jímací tyče	Al
Délka jímací tyče	2500 mm
Materiál podpůrné trubky	GFK/Al
Délka podpůrné trubky	5000 mm
Vnější průměr	50 mm
Přepravní délka	5000 mm
Síla stěny trubky	4 mm
Koeficient materiálu km	0,7
Délka izolační části	1800 mm
Teplota prostředí	-50 °C ... +100 °C
Provedení	odolnost proti UV záření
Pouzdro	60 x 5 mm
Určeno pro uložení vně trubky	ano
Max. volná délka s jímací tyčí (montáž na stěnu)	5500 mm
Max. rychlost nárazového větru	(max. volná délka 5500 mm, 1x HVI power vnitřní) 163 km/h
Max. rychlost nárazového větru	(max. volná délka 5500 mm, 1x HVI power vnější) 140 km/h
Pevnost v tahu při délce 500 mm	200 N (izolátor podpůrné trubky podle 62561-8)
Pevnost v ohybu při délce 500 mm	200 N (izolátor podpůrné trubky podle 62561-8)
Norma	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Váha	8,74 kg
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364272026
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.