


SR D50 5000 FS1000 IP SA HVIP GFK V2A (105 394)



Zobrazení je nezávazné



Podpůrná trubka s vnitřním připojením a vnitřní pružinovou PA svorkou. Nerezová jímací tyč, Ø 10 mm.

Typ Obj. č.	SR D50 5000 FS1000 IP SA HVIP GFK V2A 105 394
Materiál jímací tyče	nerez
Délka jímací tyče	1000 mm
Materiál podpůrné trubky	GFK/nerez
Délka podpůrné trubky	5000 mm
Vnější průměr	50 mm
Přepravní délka	5000 mm
Síla stěny trubky	4 mm
Koeficient materiálu km	0,7
Délka izolační části	1800 mm
Teplota prostředí	-50 °C ... +100 °C
Provedení	odolnost proti UV záření
Pouzdro	60 x 5 mm
Určeno pro uložení vně trubky	ne
Pevnost v tahu při délce 500 mm	200 N (izolátor podpůrné trubky podle 62561-8)
Pevnost v ohybu při délce 500 mm	200 N (izolátor podpůrné trubky podle 62561-8)
Norma	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Váha	15,1 kg
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364157910
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.