

BA 30X3.5 V4A R25M (860 325)



Zobrazení je nezávazné

Pásek z korozivzdorné oceli, podle ČSN EN 62561-2, pro použití v systémech ochrany před bleskem nebo okružním vyrovnání potenciálů.

Pokud je nerezový pásek použitý v zemi, je třeba dle ČSN EN 62561-2, ČSN EN 62305-3 použít nerezový materiál (V4A) s podílem molybdenu > 2 % např. 1.4571 nebo 1.4404.

Typ Obj. č.	BA 30X3.5 V4A R25M 860 325 ✓
Šířka	30 mm
Tloušťka	3,5 mm
Průřez	105 mm ²
Materiál	nerez (V4A)
Číslo materiálu	1.4571/1.4404
Norma	ČSN EN 62561-2
Specifická vodivost	≥ 1,25 m/ohm mm ²
Specifický odpor	≤ 0,8 ohm mm ² /m
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	3,9 kA
Tolerance délky	+/- 5 %
Váha	825 g/m
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	72202021
GTIN (EAN)	4013364093157
PU	25 m

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

Pásky jiných rozměrů a z jiných materiálů na dotaz.