

BA 40X5 V4A R30M (860 405)



Zobrazení je nezávazné

Pásek z korozivzdorné oceli, podle ČSN EN 62561-2, pro použití v systémech ochrany před bleskem nebo okružním vyrovnání potenciálů.

Pokud je nerezový pásek použitý v zemi, je třeba dle ČSN EN 62561-2, ČSN EN 62305-3 použít nerezový materiál (V4A) s podílem molybdenu > 2 % např. 1.4571 nebo 1.4404.

Typ Obj. č.	BA 40X5 V4A R30M 860 405 ✓
Šířka	40 mm
Tloušťka	5 mm
Průřez	200 mm ²
Materiál	nerez (V4A)
Číslo materiálu	1.4571/1.4404
Norma	ČSN EN 62561-2
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	7,4 kA
Tolerance délky	+/- 5 %
Váha	1,57 kg/m
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	72202021
GTIN (EAN)	4013364276499
PU	30 m

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

Pásy jiných rozměrů a z jiných materiálů na dotaz.