

SEIL 14.5 120Q CUGALSN R25M (832 320)



Zobrazení je nezávazné

Měděné lano pocínované podle ČSN EN 62561-2, pro použití v systémech ochrany, uzemnění nebo vyrovnání potenciálů.

Typ Obj. č.	SEIL 14.5 120Q CUGALSN R25M 832 320
Průřez	120 mm ²
Struktura (počet x Ø drátu)	19 x 2,8 mm
Materiál	Cu/gal Sn (galvanicky pocínovaná)
Vrstva cínu - střední hodnota	2 µm
Norma	ČSN EN 62561-2
Vnější průměr	14,5 mm
Specifická vodivost	≥ 52,63 m/ohm mm ²
Specifický odpor	≤ 0,019 ohm mm ² /m
Pevnost v tahu	200 N/mm ²
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 150 °C)	17,4 kA
Tolerance délky	+/- 5 %
Váha	1,03 kg/m
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	74130000
GTIN (EAN)	4013364129641
PU	25 m

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

Jiné délky a rozměry lan jsou k dispozici na dotaz.