


AS S TE 20 7.10 FL40 V4A (620 915)



Zobrazení je nezávazné



Arrangement: 

Typ Obj. č.	AS S TE 20 7.10 FL40 V4A 620 915
Materiál	nerez (V4A)
Rozsah svorky drát/pásek	7 - 10/40 mm
Rozsah svorky (hrubě/jemně slaněný vodič)	35 - 95 mm ²
Provedení pro hloubkový zemnič, průměr zemnicí tyče	Ø 20 mm
Šroub	 M10 x 35 mm
Materiál šroubu/matice	nerez (V4A)
Číslo materiálu	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Zatížitelnost bleskovým proudem (10/350 µs)	 100 kA *)
Norma	ČSN EN 62561-1
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	7,3 kA
Váha	298 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364026629
PU	20 ks

*) viz. testovací protokol.

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.