


PAS EX 7AP M10 V2A (472 411)



Zobrazení je nezávazné



- Použití v prostředí s nebezpečím výbuchu Ex zóny 1 a 2 (plyny, páry, mlha) až do skupiny výbušnosti IIC a Ex zóny 21 a 22 (prach)
- zajištění šroubů proti samovolnému uvolnění
- použití je povoleno ve vnitřních i venkovních prostorách

Typ	PAS EX 7AP M10 V2A
Obj. č.	472 411 NEW
Připojení kabelového oka	7x ohebný/pevný vodič 16-95 mm ²
Materiál PA přípojnice	nerez
Materiál šroubů	nerez
Materiál pérové podložky	nerez
Číslo materiálu	1.4301 / 1.4303
Materiál izolátoru	polyamid/bezhalogenový modrý
Rozměr	382 x 140 x 50 mm
Přípojnice	360 x 40 x 10 mm
Šrouby	■ M10 x 40 mm / ■ M10 x 20 mm
Provedení šroubů	s pérovou podložkou
Impulzní bleskový proud (10/350 μs) Cu 16-95 mm ²	1HExIIC 100 kA (bezjiskrový) T4
Max. zkratový proud (AC 50 Hz / DC / 5s) Cu 16 mm ²	750 A/T4
Max. zkratový proud (AC 50 Hz / DC / 5s) Cu 95 mm ²	3,1 kA/T4
Max. povrchová teplota T4	135 °C
Provedení	odolnost proti UV záření
Norma	ČSN EN 62561-1 / ČSN CLC/TS 50703-2
Váha	1,44 kg
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364470460
PU	1 ks

S ohledem na odolnost vůči korozi musí být materiály použité pro PAS EX (např. Cu/galSn, nerez, polyamid, polyuretan-ester) prověřeny s ohledem na jejich použitelnost ve stávajících podmínkách daného prostředí.

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.