

DCU EMOB 2 16 (900 901)



Zobrazení je nezávazné





Schéma zapojení DCU EMOB 2 16



Připojovací skříňka pro elektromobilitu.

S přepětovou ochranou a push-in svorkami pro výstup.

Typ Obj. č.	DCU EMOB 2 16 900 901 netW
SPD podle EN 61643-11 / ... IEC 61643-11	typ 2 + typ 3 / třída II + třída III
Testováno podle	EN 61439-1 / ... IEC 61439-1
Testováno podle	EN 61439-2 / ... IEC 61439-2
Jmenovité napětí AC (U_N)	230 V (50 / 60 Hz)
Maximální přípustné trvalé napětí AC [L-N] (U_C)	275 V (50/60 Hz)
Maximální přípustné trvalé napětí AC [N-PE] (U_C)	255 V (50 / 60 Hz)
Maximální přípustné trvalé napětí DC (U_C)	350 V
Jmenovitý proud AC (I_N)	16 A
Max. výkon	11 kW
Jmenovitý svodový impulzní proud (8/20 μ s) [L-N] (I_n)	10 kA
Max. svodový impulzní proud (8/20 μ s) [L-N] (I_{max})	20 kA
Jmenovitý svodový impulzní proud (8/20 μ s) [N-PE] (I_n)	10 kA
Max. svodový impulzní proud (8/20 μ s) [N-PE] (I_{max})	20 kA
Celkový impulzní proud (8/20 μ s) [L+N-PE] (I_{total})	40 kA
Kombinovaný impulz [L-N]/[N-PE] (U_{OC})	20 kV
Ochranná úroveň [L-N] (U_P)	$\leq 1,5$ kV
Ochranná úroveň [N-PE] (U_P)	$\leq 1,5$ kV
Schopnost zhášet následný proud [N-PE] (I_n)	100 A _{eff}
Doba odezvy [L-N] (t_A)	25 ns
Doba odezvy [L/N-PE] (t_A)	100 ns
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě v sériovém zapojení	20 A gG
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě v paralelním zapojení (větvení)	40 A gG
Zkratová pevnost při nadproudové ochraně ze strany sítě (I_{SCCR})	6 kA _{eff}
Napětí TOV [L-N] (U_T) – charakteristika	335 V / 5 s – pevnost
Napětí TOV [L-N] (U_T) – charakteristika	440 V / 120 min – bezpečný výpadek
Napětí TOV [N-PE] (U_T) – charakteristika	1200 V / 200 ms – pevnost
Měření izolace	až 500 V DC v zapojeném stavu
Ukazatel provoz/porucha	zelená/červená
Průřez připojovacích vodičů pro push-in svorky	0,2 ... 6 mm ² jednožilový / jemně slaněný
Kontakty dálkové signalizace / typ kontaktů	přepínač
Spínací výkon AC	250 V / 0,5 A
Spínací výkon DC	250 V / 0,1 A; 125 V / 0,2 A; 75 V / 0,5 A
Průřez připojovacích vodičů pro svorky dálkové signalizace	max. 1,5 mm ² jednožilový / jemně slaněný
Místo instalace	Instalace v chráněném exteriéru
Druh ochrany	IP 65
Provedení:	se systémem vyrovnání tlaku
Provedení krytu	Průhledný kryt s označením produktu
Barva krytu	šedá
Vstup	Ölflex 5 x 4 mm ² , délka 1,5 m
Výstup	Připojení na straně zařízení pomocí šroubového spojení M25
Rozměry (tělo zařízení): š x v x h	110 x 110 x 66 mm
Váha	789 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85371098
GTIN (EAN)	4013364506183
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

DEHN s.r.o. * Pod Višňovkou 1661/33 * 140 00 Praha 4 - Krč * Tel.: 222 998 880 * info@dehn.cz * www.dehn.cz

✓, : Testováno NEW: Novinka U: Výběhový model

Stav: 11.2023

Strana 1 / 1