


UEK 8.10 AQ4 50 HKSBM10 V2A (540 262)



Zobrazení je nezávazné



Uzemňovací svorka UNI pro propojení částí zařízení s funkčním vyrovnáním potenciálů/uzemněním a vyrovnáním potenciálů ochrany před bleskem. Nerezové provedení, se šroubem s kladívkovou hlavou M10 (31/13) a přírubovou maticí s ozubením.

Prostřednictvím kontaktní plochy (mezikus) z nerezů mohou být propojeny vodiče z různých materiálů (Cu, Al, FeZn a nerez) s běžnou montážní konstrukcí např. z hliníku bez rizika vzniku elektrochemické koroze.

Provedení s dvojitou příložkou umožňuje jednoduchou a rychlou montáž na konstrukční profily a jejich vzájemné propojení např. průchozím zapojením.

Typ Obj. č.	UEK 8.10 AQ4 50 HKSBM10 V2A 540 262
Materiál svorky	nerez
Průměr drátu	8 - 10 mm
Připojení (drát/slaněný vodič)	4 - 50 mm ²
Šroub	Šroub s kladívkovou hlavou (31 x 13 mm) M10 x 30 mm
Přírubová matice s ozubením	SW 15 mm
Materiál šroubu/matice	nerez
Zatížitelnost bleskovým proudem (10/350 μs)	100 kA / 50 kA *)
Norma	ČSN EN 62561-1
Váha	78 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364449237
PU	50 ks

*) viz. testovací protokol.

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.