


HVI P RIV 90 27 L6M SW (819 160)

Zobrazení je nezávazné



Vodič s vysokonapětovou izolací pro dodržení dostatečné vzdálenosti mezi vedením hromosvodu a ostatními vodivými součástmi podle ČSN EN 62305-3.

Použití do ekvivalentní dostatečné vzdálenosti $s \leq 90 \text{ cm}$ (pro vzduch) nebo $s \leq 180 \text{ cm}$ (pro pevný nevodivý materiál).

S jedním svodem je možno podle systému ochrany před bleskem (LPS) realizovat následující délky vedení:

LPS I max. 11.25 m

LPS II max. 15.0 m

LPS III/IV max. 22.50 m

Vodič HVI power splňuje požadavky uvedené v ČSN EN 62561-8.

Teplota pro práci s vodičem HVI power je od -5 do +40 °C a teplota prostředí (při pevném uchycení) je od -30 do +70 °C.

Předem připravený vodič HVI-power má jeden připojovací prvek nasazený, součástí balení je připojovací prvek na druhý konec vodiče.

Typ Obj. č.	HVI P RIV 90 27 L6M SW 819 160
Materiál vnitřního vodiče	Cu
Materiál izolace	PE
Materiál pláště	PE
Barva vodiče	černá ●
Barva RAL	přibližně 9011
Průřez jádra	25 mm²
Zatížitelnost bleskovým proudem (Klasse/I _{imp})	H2/200 kA
Ekvivalent dostatečné vzdálenosti s (pro vzduch)	≤ 90 cm
Průměr vodiče	27 mm
Průměr připojení	10 mm
Charakteristika pláště	odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření
Materiál připojovacího členu	nerez
Minimální objednáací délka	6 m
Maximální objednáací délka	35 m
Pevnost v tahu při délce 500 mm	200 N (izolátor podpurné trubky podle 62561-8)
Pevnost v ohybu při délce 500 mm	200 N (izolátor podpurné trubky podle 62561-8)
Norma	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Váha	4,8 kg
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85446010
GTIN (EAN)	4013364152298
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.