

DG MOD CI 275 (952 020)

- Vysoký svodový výkon je zajištěn výkonným zinkoxidovým varistorem/jiskřištěm
- Snadná výměna ochranného modulu pomocí aretovacích tlačítek na ochranném modulu
- Výměnu zásuvného ochranného modulu lze provést bez vypnutí síťového napětí a rovněž bez sejmutí krytu rozváděče



Zobrazení je nezávazné





Schéma vnitřního zapojení DG MOD CI 275



Rozměry DG MOD CI 275

Ochranný modul pro DEHNguard M ... CI 275, se sériovým zapojením varistoru a předřazeného jištění.

Typ Obj. č.	DG MOD CI 275 952 020
Jmenovitý impulzní proud (8/20 μ s) (I_n)	12,5 kA
Maximální impulzní proud (8/20 μ s) (I_{max})	25 kA
Maximální provozní napětí AC (U_c)	275 V
Váha	52 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85363030
GTIN (EAN)	4013364127784
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálů z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.