

## DG MOD 320 (952 013)

• Vysoký svodový výkon je zajištěn výkonným zinkoxidovým varistorem/jiskřištěm • Snadná výměna ochranného modulu pomocí aretovacích tlačítek na ochranném modulu • Výměnu zásuvného ochranného modulu lze provést bez vypnutí síťového napětí a rovněž bez sejmutí krytu rozváděče



Zobrazení je nezávazné





Schéma vnitřního zapojení DG MOD 320



Rozměry DG MOD 320

Ochranný modul s varistorem pro DEHNguard M ... a DEHNguard S ...

| Typ<br>Obj. č.                                         | DG MOD 320<br>952 013 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| Jmenovitý impulzní proud (8/20 $\mu$ s) ( $I_n$ )      | 20 kA                 |
| Maximální impulzní proud (8/20 $\mu$ s) ( $I_{max}$ )  | 40 kA                 |
| Maximální provozní napětí AC ( $U_c$ )                 | 320 V                 |
| Váha                                                   | 46 g                  |
| Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU) | 85363030              |
| GTIN (EAN)                                             | 4013364109797         |
| PU                                                     | 1 ks                  |

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.