

DG MOD 750 (952 017)

• Vysoký svodový výkon je zajištěn výkonným zinkoxidovým varistorem/jiskřištěm • Snadná výměna ochranného modulu pomocí aretovacích tlačítek na ochranném modulu • Výměnu zásuvného ochranného modulu lze provést bez vypnutí síťového napětí a rovněž bez sejmutí krytu rozváděče



Zobrazení je nezávazné





Schéma vnitřního zapojení DG MOD 750



Rozměry DG MOD 750

Ochranný modul s varistorem pro DEHNguard M WE ... a DEHNguard S WE ... se jmenovitým napětím varistoru $U_{mov} = 750 \text{ V AC}$.

Typ Obj. č.	DG MOD 750 952 017
Jmenovitý impulzní proud (8/20 μs) (I_n)	15 kA
Maximální impulzní proud (8/20 μs) (I_{max})	25 kA
Maximální provozní napětí AC (U_c)	600 V
Jmenovité napětí varistoru (U_{mov})	750 V
Váha	63 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85363030
GTIN (EAN)	4013364113329
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.