

DG MOD H A NPE (952 083)

- Vysoký svodový výkon je zajištěn výkonnými jiskřišti
 - Snadná výměna ochranného modulu pomocí aretovacích tlačítek na ochranném modulu
- Výměnu zásuvného ochranného modulu lze provést bez vypnutí síťového napětí a rovněž bez sejmutí krytu rozváděče



Zobrazení je nezávazné





Schéma vnitřního zapojení DG MOD H A NPE



Rozměry DG MOD H A NPE

Ochranný modul s jiskřištěm N-PE pro dvou- a čtyřpólové svodiče DEHNgard DG M TT (2P) ACI ...

Typ Obj. č.	DG MOD H A NPE 952 083
Jmenovitý impulzní proud (8/20 μ s) (I_n)	80 kA
Maximální impulzní proud (8/20 μ s) (I_{max})	120 kA
Maximální provozní napětí AC (U_c)	275 V
Váha	51 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85363030
GTIN (EAN)	4013364376540
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.