

DG MOD 275 VA (952 027)


• Vysoký svodový výkon je zajištěn výkonným zinkoxidovým varistorem/jiskřištěm • Snadná výměna ochranného modulu pomocí aretovacích tlačítek na ochranném modulu • Výměnu zásuvného ochranného modulu lze provést bez vypnutí síťového napětí a rovněž bez sejmutí krytu rozváděče



Zobrazení je nezávazné



Schéma vnitřního zapojení DG MOD 275 VA



Rozměry DG MOD 275 VA

Ochranný modul se sériovým zapojením varistor - jiskřiště pro DEHNgard S ... VA.

Typ Obj. č.	DG MOD 275 VA 952 027
Jmenovitý impulzní proud (8/20 μ s) (I_n)	10 kA
Maximální impulzní proud (8/20 μ s) (I_{max})	20 kA
Maximální provozní napětí AC (U_c)	275 V
Maximální provozní napětí DC (U_c)	350 V
Váha	40 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85363030
GTIN (EAN)	4013364127364
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálů z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.