

DG MOD PV SCI 500 (952 051)

- Vysoký svodový výkon je zajištěn výkonným zinkoxidovým varistorem/jiskřištěm
- Snadná výměna ochranného modulu pomocí aretovacích tlačítek na ochranném modulu
- Výměnu zásuvného ochranného modulu lze provést bez vypnutí síťového napětí a rovněž bez sejmutí krytu rozváděče



Zobrazení je nezávazné





Schéma vnitřního zapojení DG MOD PV SCI 500



Rozměry DG MOD PV SCI 500

Ochranný modul pro DEHNguard M (Y)PV SCI ... s paralelním zapojením varistoru a zkratovacího zařízení s integrovaným jištěním.

Typ Obj. č.	DG MOD PV SCI 500 952 051
Jmenovitý impulzní proud (8/20 μ s) (I_n)	12,5 kA
Maximální impulzní proud (8/20 μ s) (I_{max})	25 kA
Maximální provozní napětí DC (U_c)	500 V
Váha	49 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85363030
GTIN (EAN)	4013364126442
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.