

DG MOD PV 600 (952 044)

• Vysoký svodový výkon je zajištěn výkonným zinkoxidovým varistorem/jiskřištěm • Snadná výměna ochranného modulu pomocí aretovacích tlačítek na ochranném modulu • Výměnu zásuvného ochranného modulu lze provést bez vypnutí síťového napětí a rovněž bez sejmutí krytu rozváděče



Zobrazení je nezávazné





Schéma vnitřního zapojení DG MOD PV 600



Rozměry DG MOD PV 600

Ochranný modul s varistorem pro DEHNgard M YPV SCI ... a DEHNgard S PV SCI ...

Typ Obj. č.	DG MOD PV 600 952 044
Jmenovitý impulzní proud (8/20 μ s) (I_n)	15 kA
Maximální impulzní proud (8/20 μ s) (I_{max})	30 kA
Maximální provozní napětí DC (U_c)	600 V
Váha	62 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85363030
GTIN (EAN)	4013364141858
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.