

DG MOD E PV SCI 750 (952 056)

• Vysoký svodový výkon je zajištěn výkonným zinkoxidovým varistorem/jiskřištěm • Snadná výměna ochranného modulu pomocí aretovacích tlačítek na ochranném modulu • Výměnu zásuvného ochranného modulu lze provést bez vypnutí síťového napětí a rovněž bez sejmutí krytu rozváděče



Zobrazení je nezávazné





Schéma vnitřního zapojení DG MOD E PV SCI 750



Rozměry DG MOD E PV SCI 750

Ochranný modul s varistorem pro DEHNguard ME YPV SCI 1500 (FM) a DEHNguard SE PV SCI 1500 (FM).

Typ	DG MOD E PV SCI 750
Obj. č.	952 056
Jmenovitý impulzní proud (8/20 μ s) (I_n)	12,5 kA
Maximální impulzní proud (8/20 μ s) (I_{max})	25 kA
Maximální provozní napětí DC (U_c)	750 V
Váha	71 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85363030
GTIN (EAN)	4013364149106
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.