

BSP M4 BE 24 (926 324)

- Vysoký ochranný účinek pro 4 samostatné žíly
- Instalace na rozhraní zón ochrany před bleskem LPZ 0_B - 2 a vyšších



Zobrazení je nezávazné





Schéma vnitřního zapojení BSP M4 BE 24



Rozměry BSP M4 BE 24

Prostorově úsporný svodič přepětí chrání 4 samostatné žíly se společným vztažným potenciálem nebo nesymetrická rozhraní.

Typ	BSP M4 BE 24
Obj. č.	926 324
Třída svodiče	TYPE 2
Jmenovité napětí (U _N)	24 V
Nejvyšší provozní napětí DC (U _C)	33 V
Nejvyšší provozní napětí AC (U _C)	23,3 V
Jmenovitý proud při 45 °C (I _N)	0,75 A
D1 bleskový proud (10/350 μs)/žíla (I _{imp})	1 kA
D1 bleskový proud (10/350 μs) celkový (I _n)	20 kA
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 μs)/žíla (I _n)	10 kA
Ochranná úroveň žíla-žíla při I _n C2 (U _p)	≤ 105 V
Ochranná úroveň žíla-zem při I _n C2 (U _p)	≤ 85 V
Ochranná úroveň žíla-žíla při 1 kV/μs C3 (U _p)	≤ 90 V
Ochranná úroveň žíla-zem při 1 kV/μs C3 (U _p)	≤ 45 V
Sériová impedance/žíla	1,8 ohm
Mezní frekvence žíla-zem (f _G)	6,8 MHz
Kapacita žíla-žíla (C)	≤ 0,5 nF
Kapacita žíla-zem (C)	≤ 1,0 nF
Rozsah provozních teplot (T _U)	-40 °C ... +80 °C
Krytí (zasunutý modul)	IP 20
Zasunutí do	základního dílu BXT BAS/BSP BAS 4
Uzemnění přes	základní díl BXT BAS/BSP BAS 4
Materiál těla přístroje	polyamid PA 6.6
Barva	žlutá
Zkušební normy	IEC 61643-21
Certifikace	UL 497B, CSA, SIL
Klasifikace SIL	do SIL3 *)
Váha	21 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85363010
GTIN (EAN)	4013364127173
PU	1 ks

*) Detaily viz. : www.dehn.de

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.