

BSP M4 BE HF 5 (926 370)

- Vysoký ochranný účinek pro 4 samostatné žíly
- Instalace na rozhraní zón ochrany před bleskem LPZ 0_B - 2 a vyšších



Zobrazení je nezávazné





Schéma vnitřního zapojení BSP M4 BE HF 5



Rozměry BSP M4 BE HF 5

Prostorově úsporný svodič přepětí chrání 4 samostatné žíly se společným vztažným potenciálem nebo vysokofrekvenční přenosy bez galvanického oddělení.

Typ Obj. č.	BSP M4 BE HF 5 926 370
Třída svodiče	TYPE 2 [P]
Jmenovité napětí (U _N)	5 V
Nejvyšší provozní napětí DC (U _C)	6,0 V
Nejvyšší provozní napětí AC (U _C)	4,2 V
Jmenovitý proud při 45 °C (I _L)	1,0 A
D1 bleskový proud (10/350 μs)/žíla (I _{imp})	1 kA
D1 bleskový proud (10/350 μs) celkový (I _n)	20 kA
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 μs)/žíla (I _n)	10 kA
Ochranná úroveň žíla-žíla při I _n C2 (U _p)	≤ 31 V
Ochranná úroveň žíla-zem při I _n C2 (U _p)	≤ 74 V
Ochranná úroveň žíla-žíla při 1 kV/μs C3 (U _p)	≤ 11 V
Ochranná úroveň žíla-zem při 1 kV/μs C3 (U _p)	≤ 11 V
Sériová impedance/žíla	1,0 ohm
Mezní frekvence žíla-zem (f _c)	100,0 MHz
Kapacita žíla-žíla (C)	≤ 20 pF
Kapacita žíla-zem (C)	≤ 25 pF
Rozsah provozních teplot (T _U)	-40 °C ... +80 °C
Krytí (zasunutý modul)	IP 20
Zasunutí do	základního dílu BXT BAS/BSP BAS 4
Uzemnění přes	základní díl BXT BAS/BSP BAS 4
Materiál těla přístroje	polyamid PA 6.6
Barva	žlutá
Zkušební normy	IEC 61643-21
Certifikace	UL 497B, CSA, SIL
Klasifikace SIL	do SIL3 *)
Váha	22 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85363010
GTIN (EAN)	4013364127272
PU	1 ks

*) Detaily viz. : www.dehn.de

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.