

BSP M4 BD HF 24 (926 375)

- Minimální útlum signálu
- Instalace na rozhraní zón ochrany před bleskem LPZ 0_B - 2 a vyšších



Zobrazení je nezávazné





Schéma vnitřního zapojení BSP M4 BD HF 24



Rozměry BSP M4 BD HF 24

Prostorově úsporný svodič přepětí chrání 2 páry vedení vysokofrekvenčních Bus - systémů nebo vedení pro přenos videosignálu s galvanickým oddělením.

Typ Obj. č.	BSP M4 BD HF 24 926 375
Třída svodiče	TYPE 2 [P]
Jmenovité napětí (U _N)	24 V
Nejvyšší provozní napětí DC (U _C)	33 V
Nejvyšší provozní napětí AC (U _C)	23,3 V
Jmenovitý proud při 45 °C (I _L)	1,0 A
D1 bleskový proud (10/350 μs)/žila (I _{imp})	1 kA
D1 bleskový proud (10/350 μs) celkový (I _n)	20 kA
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 μs)/žila (I _n)	10 kA
Ochranná úroveň žila-žila při I _n C2 (U _p)	≤ 67 V
Ochranná úroveň žila-zem při I _n C2 (U _p)	≤ 600 V
Ochranná úroveň žila-žila při 1 kV/μs C3 (U _p)	≤ 47 V
Ochranná úroveň žila-zem při 1 kV/μs C3 (U _p)	≤ 550 V
Sériová impedance/žila	1,0 ohm
Mezní frekvence žila-žila (f _c)	100,0 MHz
Kapacita žila-žila (C)	≤ 25 pF
Kapacita žila-zem (C)	≤ 16 pF
Rozsah provozních teplot (T _U)	-40 °C ... +80 °C
Krytí (zasunutý modul)	IP 20
Zasunutí do	základního dílu BXT BAS/BSP BAS 4
Uzemnění přes	základní díl BXT BAS/BSP BAS 4
Materiál těla přístroje	polyamid PA 6.6
Barva	žlutá
Zkušební normy	IEC 61643-21
Certifikace	UL 497B, CSA
Váha	22 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85363010
GTIN (EAN)	4013364129382
PU	1 ks

*) Detaily viz. : www.dehn.de

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.