

BSP M2 BD 12 (926 242)

- Vysoký ochranný účinek pro 1 pár vedení
- Instalace na rozhraní zón ochrany před bleskem LPZ 0_B - 2 a vyšších



Zobrazení je nezávazné





Schéma vnitřního zapojení BSP M2 BD 12



Rozměry BSP M2 BD 12

Prostorově úsporný svodič přepětí chrání 1 pár žil symetrických rozhraní s galvanickým oddělením.

Typ Obj. č.	BSP M2 BD 12 926 242
Třída svodiče	TYPE 2 [P]
Jmenovité napětí (U _N)	12 V
Nejvyšší provozní napětí DC (U _C)	15 V
Nejvyšší provozní napětí AC (U _C)	10,6 V
Jmenovitý proud při 45 °C (I _N)	1,0 A
D1 bleskový proud (10/350 μs)/žila (I _{imp})	1 kA
D1 bleskový proud (10/350 μs) celkový (I _n)	20 kA
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 μs)/žila (I _n)	10 kA
Ochranná úroveň žila-žila při I _n C2 (U _p)	≤ 27 V
Ochranná úroveň žila-zem při I _n C2 (U _p)	≤ 600 V
Ochranná úroveň žila-žila při 1 kV/μs C3 (U _p)	≤ 19 V
Ochranná úroveň žila-zem při 1 kV/μs C3 (U _p)	≤ 550 V
Sériová impedance/žila	1,0 ohm
Mezní frekvence žila-žila (f _G)	2,8 MHz
Kapacita žila-žila (C)	≤ 2,0 nF
Kapacita žila-zem (C)	≤ 16 pF
Rozsah provozních teplot (T _U)	-40 °C ... +80 °C
Krytí (zasunutý modul)	IP 20
Zasunutí do	základního dílu BXT BAS/BSP BAS 4
Uzemnění přes	základní díl BXT BAS/BSP BAS 4
Materiál těla přístroje	polyamid PA 6.6
Barva	žlutá
Zkušební normy	IEC 61643-21
Certifikace	UL 497B, CSA, SIL
Klasifikace SIL	do SIL3 *)
Váha	21 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85363010
GTIN (EAN)	4013364127081
PU	1 ks

*) Detaily viz. : www.dehn.de

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálů z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.