

DPA CLE IP66 (929 221)

- Vnitřní/venkovní aplikace (IP 66)
- Gbit Ethernet aplikace a strukturovaná kabeláž podle Třídy E do 250 MHz
- Power over Ethernet IEEE 802.3 konformita (do PoE++/4PPoE)
- Pro instalaci na rozhraní zón ochrany před bleskem LPZ 0_B - 2 a vyšší



Zobrazení je nezávazné





Schéma vnitřního zapojení DPA CLE IP66



Rozměry DPA CLE IP66

Univerzální svodič přepětí pro aplikace GBit Ethernet, Power over Ethernet (IEEE 802.3 konformita do PoE++/4PPoE) a podobné aplikace se strukturovanou kabeláží do Třídy E ve vnitřním i venkovním prostředí ve skříní s krytím IP 66 pro ochranu před vniknutím prachu a vody. Chrání všechny páry žil prostřednictvím výkonných plynových bleskojistik a maticí filtrů nastavenou pro každý pár žil. Plně stíněné řešení ochrany před přepětím s konektory RJ 45. Univerzální úchytky pro montáž na stožár nebo na stěnu.

Externí příslušenství: upínací pásy pro montáž na stožár

Typ Obj. č.	DPA CLE IP66 929 221
Třída svodiče	TYPE 2 P1
Jmenovité napětí (U_N)	5 V
Nejvyšší provozní napětí DC žila-žila (U_c)	8,5 V
Nejvyšší provozní napětí AC (U_c)	6 V
Nejvyšší provozní napětí DC Pa-Pa (PoE) (U_c)	60 V
Jmenovitý proud (I_L)	1 A
D1 bleskový proud (10/350 μ s)/žila (I_{imp})	0,8 kA
D1 bleskový proud (10/350 μ s) celkový (I_{imp})	4 kA
Jmenovitý impulzní proud (8/20 μ s)/žila-žila (I_n)	400 A
Jmenovitý impulzní proud (8/20 μ s)/žila-zem (I_n)	2,5 kA
Jmenovitý impulzní proud (8/20 μ s) celkový (I_n)	10 kA
Ochranná úroveň žila-žila při I_n C2 (U_p)	≤ 170 V
Ochranná úroveň žila-zem při I_n C2 (U_p)	≤ 600 V
Ochranná úroveň Pa-Pa při I_n C2 (PoE) (U_p)	≤ 1200 V
Ochranná úroveň žila-žila při 1 kV/ μ s C3 (U_p)	≤ 180 V
Ochranná úroveň žila-zem při 1 kV/ μ s C3 (U_p)	≤ 500 V
Ochranná úroveň Pa-Pa při 1 kV/ μ s C3 (PoE) (U_p)	≤ 120 V
Mezní frekvence (f_c)	250 MHz
Rozsah provozních teplot (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Krytí (s připojeným vedením)	IP 66
Montáž na	stožár/stěna
Připojení vstupu/výstupu	zásuvka RJ45/zásuvka RJ45
Zapojené piny	1/2, 3/6, 4/5, 7/8
Uzemnění přes	skříňku s držákem na stožár/stěnu
Materiál těla přístroje	poniklovaný hliníkový odlitek
Barva	bez barevné úpravy
Zkušební normy	IEC 61643-21 / ČSN EN 61643-21
Certifikace	UL 497B, CSA
Externí příslušenství	upínací pásy pro montáž na stožár
Váha	606 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85363010
GTIN (EAN)	4013364342866
PU	1 ks

Vyhraujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.