

DPA M CLE RJ45B 48 (929 121)

- Vhodný pro dovybavení, s ochranou všech žil
- CAT 6 pro kanál (třída E)
- Power over Ethernet IEEE 802.3 konformita (do PoE++/4PPoE)
- Pro instalaci na rozhraní zón ochrany před bleskem LPZ 0_B - 2 a vyšších



Zobrazení je nezávazné





Schéma vnitřního zapojení DPA M CLE RJ45B 48



Rozměry DPA M CLE RJ45B 48

Univerzální svodič pro sítě Industrial Ethernet, Power over Ethernet (PoE+ podle IEEE 802.3at do 57 V) a podobné aplikace se strukturovanou kabeláží podle třídy E do 250 MHz. Chrání všechny páry žil prostřednictvím výkonných plynových bleskojistik a maticí filtrů nastavenou pro každý pár žil. Plně stíněné provedení s patchkabely pro uchycení na instalační lištu (pro ethernet do 1 Gbit).

Typ Obj. č.	DPA M CLE RJ45B 48 929 121
Třída svodiče	TYPE 2 Pt
Jmenovité napětí (U _N)	48 V
Nejvyšší provozní napětí DC (U _c)	48 V
Nejvyšší provozní napětí AC (U _c)	34 V
Nejvyšší provozní napětí DC Pa-Pa (PoE) (U _c)	57 V
Jmenovitý proud (I _N)	1 A
D1 bleskový proud (10/350 μs)/žila (I _{imp})	0,5 kA
Jmenovitý impulzní proud (8/20 μs)/žila-žila (I _n)	150 A
Jmenovitý impulzní proud (8/20 μs)/žila-zem (I _n)	2,5 kA
Jmenovitý impulzní proud (8/20 μs) celkový (I _n)	10 kA
Jmenovitý impulzní proud (8/20 μs) Pa-Pa (PoE) (I _n)	150 A
Ochranná úroveň žila-žila při I _n C2 (U _p)	≤ 180 V
Ochranná úroveň žila-zem při I _n C2 (U _p)	≤ 500 V
Ochranná úroveň Pa-Pa při I _n C2 (PoE) (U _p)	≤ 600 V
Ochranná úroveň žila-žila při 1 kV/μs C3 (U _p)	≤ 180 V
Ochranná úroveň žila-zem při 1 kV/μs C3 (U _p)	≤ 500 V
Ochranná úroveň Pa-Pa při 1 kV/μs C3 (PoE) (U _p)	≤ 600 V
Mezní frekvence (f _c)	250 MHz
Vložený útlum při 250 MHz	≤ 3 dB
Kapacita žila-žila (C)	≤ 30 pF
Kapacita žila-zem (C)	≤ 25 pF
Rozsah provozních teplot (T _U)	-40 °C ... +80 °C
Krytí	IP 10
Montáž na	35 mm instalační lištu TS 35 podle ČSN EN 60715
Připojení vstupu/výstupu	zásuvka RJ45/zásuvka RJ45
Zapojené piny	1/2, 3/6, 4/5, 7/8
Uzemnění přes	35 mm instalační lištu TS 35 podle ČSN EN 60715
Materiál těla přístroje	zinkový odlitek
Barva	bez barevné úpravy
Zkušební normy	IEC 61643-21/ČSN EN 61643-21
Certifikace	CSA, UL 497B
Externí příslušenství	montážní materiál
Váha	109 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85363010
GTIN (EAN)	4013364118935
PU	1 ks

Vyhraujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.