

DPA C8 D 4PPOE (929 166)

- Ideální pro ochranu ethernetových aplikací až do 1 GBit/s
- Použití ve strukturované kabeláži dle třídy D do 100 MHz
- Power over Ethernet kompatibilní s IEEE 802.3 (až PoE++ / 4PPoE)
- Pro instalaci na rozhraní zón ochrany před bleskem $0_A - 2$



Zobrazení je nezávazné





Schéma vnitřního zapojení DPA C8 D 4PPOE



Rozměry DPA C8 D 4PPOE

Univerzální, prostorově úsporný svodič bleskových proudů o šířce 19 mm a konektory RJ45 pro vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem. Chrání aplikace se strukturovanou kabeláží podle třídy D do 100 MHz, např. Industrial Ethernet, datové distributory, digitální kamerové systémy, Power over Ethernet (IEEE 802.3 konformita do 4PPoE) a rozhraní na bázi Ethernetu obecně. Všechny páry vodičů jsou chráněny výkonnými bleskojistkami. Plně stíněný design adaptéru se zásuvkami RJ45, montáž na DIN lištu. S přídatným připojením pomocí šroubu na boku krytu pro volitelné uzemnění.

Typ	DPA C8 D 4PPOE
Obj. č.	929 166
Třída svodiče	TYPE 1
Kategorie impulzů	D1, C2, C3
Jmenovité napětí (U_N)	3,3 V
Nejvyšší provozní napětí DC (U_c)	3,3 V
Nejvyšší provozní napětí DC Pa-Pa (PoE) (U_c)	58 V
Jmenovitý proud (I_L)	1,5 A
D1 bleskový proud (10/350 μ s)/žila (I_{imp})	0,5 kA
Jmenovitý impulzní proud (8/20 μ s)/žila-žila (I_n)	2,5 kA
Jmenovitý impulzní proud (8/20 μ s)/žila-zem (I_n)	2,5 kA
Jmenovitý impulzní proud (8/20 μ s) celkový (I_n)	10 kA
Jmenovitý impulzní proud (8/20 μ s) Pa-Pa (PoE) (I_n)	2,5 kA
Ochranná úroveň žila-žila při I_n C2 (U_p)	≤ 700 V
Ochranná úroveň žila-zem při I_n C2 (U_p)	≤ 600 V
Ochranná úroveň Pa-Pa při I_n C2 (PoE) (U_p)	≤ 800 V
Ochranná úroveň žila-žila při 1 kV/ μ s C3 (U_p)	≤ 700 V
Ochranná úroveň žila-zem při 1 kV/ μ s C3 (U_p)	≤ 600 V
Ochranná úroveň Pa-Pa při 1 kV/ μ s C3 (PoE) (U_p)	≤ 800 V
Mezní frekvence (f_c)	100 MHz
Kapacita žila-žila (C)	≤ 10 pF
Kapacita žila-zem (C)	≤ 25 pF
Rozsah provozních teplot (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Krytí	IP 20
Montáž	35 mm instalační lištu TS 35 podle ČSN EN 60715
Připojení vstupu/výstupu	zdiřka RJ45/zdiřka RJ45
Zapojené piny	1/2, 3/6, 4/5, 7/8
Uzemnění přes	35 mm instalační lištu TS 35 podle ČSN EN 60715
Materiál těla přístroje	zinkový odlitek
Barva	bez barevné úpravy
Zkušební normy	IEC 61643-21/ČSN EN 61643-21
Certifikace	UL 497B
Váha	167 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85363010
GTIN (EAN)	4013364472914
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.