

DCO SD2 MD 12 (917 940)

- Svodič přepětí v prostorově úsporné řadové sorce
- Rozpojovací modul slouží k přerušení obvodů pro účely údržby a kontroly
- Vhodný pro instalaci na rozhraní zón ochrany před bleskem LPZ 0_B - 2 a vyšších



Zobrazení je nezávazné





Schéma vnitřního zapojení DCO SD2 MD 12



Rozměry DCO SD2 MD 12

Energeticky zkoordinovaný dvoustupňový svodič přepětí bez unikajících proudů proti zemi, s možností rozpojení signálních okruhů, chrání neuzemněný pár žil a symetrická rozhraní.

Typ Obj. č.	DCO SD2 MD 12 917 940
Třída svodiče	TYPE 2 P1
Jmenovité napětí (U_N)	12 V
Nejvyšší provozní napětí DC (U_C)	14 V
Nejvyšší provozní napětí AC (U_C)	9,5 V
Jmenovitý proud při 80 °C (I_L)	0,5 A
D1 bleskový proud (10/350 μs)/žila (I_{imp})	1 kA
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 μs) celkový (I_n)	10 kA
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 μs)/žila (I_n)	5 kA
Ochranná úroveň žila-žila při I_n C2 (U_p)	≤ 30 V
Ochranná úroveň žila-zem při I_n C2 (U_p)	≤ 750 V
Ochranná úroveň žila-žila při 1 kV/μs C3 (U_p)	≤ 19 V
Ochranná úroveň žila-zem při 1 kV/μs C3 (U_p)	≤ 650 V
Sériová impedance/žila	1,8 ohmu
Mezní frekvence žila-zem (f_c)	2,5 MHz
Kapacita žila-žila (C)	≤ 2,4 nF
Kapacita žila-zem (C)	≤ 6 pF
Rozsah provozních teplot (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Krytí	IP 00
Montáž na	35 mm instalační lištu TS 35 podle ČSN EN 60715
Připojení vstupu/výstupu	pružina/pružina
Průřez jednožilových připojovacích vodičů	0,34 - 2,5 mm ²
Průřez jemně slaněných připojovacích vodičů	0,34 - 2,5 mm ²
Uzemnění přes	instalační lištu/svorku
Materiál těla přístroje	polyamid PA 6.6
Barva	žlutá
Zkušební normy	IEC 61643-21/ČSN EN 61643-21
Certifikace	UL 497B, CSA, SIL, ATEX, IECEx
Klasifikace SIL	do SIL3 *)
Certifikace ATEX	DEKRA 17ATEX0046 X: II 3 G Ex ec IIC T6...T4 Gc
Certifikace IECEx	DEK 17.0023X: Ex ec IIC T6...T4 Gc
Rozšířená technická data:	-----
- nejvyšší svodový impulzní proud (8/20 μs) [1/2 - zem], [1+2 - zem] (I_{max})	20 kA
- ochranná úroveň žila-zem při 1 kV/μs C3 při zatížení proudem I_{max} (U_p)	≤ 650 V
Váha	31 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85363010
GTIN (EAN)	4013364150591
PU	1 ks

*) Podrobnosti viz: www.dehn.de

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálů z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.