

DB M 1 150 (961 110)

- Koordinovaný svodič bleskových proudů na bázi jiskřiště, složený ze základního dílu a zásuvného ochranného modulu
- Vysoká provozní spolehlivost chráněných zařízení je zajištěna omezením následného proudu technologií RADAX-Flow
- Přímá koordinace se svodičem přepětí DEHNguard bez nutnosti vkládat oddělovací tlumivku nebo zajistit délku vedení



Zobrazení je nezávazné





Schéma vnitřního zapojení DB M 1 150



Rozměry DB M 1 150

Jednopolový, modulární, koordinovaný svodič bleskových proudů se schopností omezit vysoké následné proudy.

Typ Obj. č.	DB M 1 150 961 110
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11	typ 1/Třída I
Jmenovité napětí AC (U _N)	120 V (50/60 Hz)
Nejvyšší provozní napětí AC (U _C)	150 V (50/60 Hz)
Bleskový proud (10/350 μs) (I _{imp})	35 kA
Specifická energie (W/R)	306,25 kJ/ohm
Ochranná úroveň (U _P)	≤ 1,5 kV
Schopnost omezit následný proud AC (I _n)	35 kA _{eff}
Omezení následného proudu/selektivita	nevybaví pojistky 35 A gG do 35 kA _{eff} (prosp.)
Doba odezvy (t _a)	≤ 100 ns
Max. předjističení (L) do I _K = 35 kA _{eff} (t _a ≤ 0,2 s)	500 A gG
Max. předjističení (L) do I _K = 35 kA _{eff} (t _a ≤ 5 s)	315 A gG
Max. předjističení (L) při I _K > 35 kA _{eff}	200 A gG
Max. předjističení (L-L')	125 A gG
Napětí TOV (U _T) – charakteristika	230 V/120 min - Pevnost
Rozsah provozních teplot (paralelní zapojení) (T _{UP})	-40 °C ... +80 °C
Rozsah provozních teplot (průchozí zapojení) (T _{US})	-40 °C ... +60 °C
Ukazatel provoz/porucha	zelená/červená
Počet vstupů	1
Průřez přípojovacích vodičů (L/N, L'/N', N/PE(N)) (min.)	10 mm ² jedno/vícežilový
Průřez přípojovacích vodičů (L/N, N/PE(N)) (max.)	50 mm ² hrubě slaněný/35 mm ² jemně slaněný
Průřez přípojovacích vodičů (L'/N') (max.)	35 mm ² hrubě slaněný/25 mm ² jemně slaněný
Montáž	instalační lišta TS35 podle ČSN EN 60715
Materiál těla přístroje	termoplast, barva červená, UL 94 V-0
Místo nasazení	vnitřní prostory
Krytí	IP 20
Montážní rozměr	2 TE, DIN 43880
Certifikace	UL, CSA
Váha	317 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85363090
GTIN (EAN)	4013364118560
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.