

- Koordinovaný svodič bleskových proudů na bázi jiskřiště, složený ze základního dílu a zásuvného ochranného modulu
- Vysoká provozní spolehlivost chráněných zařízení je zajištěna omezením následného proudu technologií RADAX-Flow
- Přímá koordinace se svodičem přepětí DEHNuquard bez nutnosti vkládat oddělovací tlumivku nebo zajišťit délku vedení



Technical drawing of the KAMM-SCHLEIFEN-BAU 36 (2TF) showing front and side views with dimensions:

- Front View (Left):**
 - Overall height: 90
 - Overall width: 36 (2TF)
 - Two circular mounting holes are visible at the top.
- Side View (Right):**
 - Top flange width: 30
 - Height of the top flange: 7
 - Height of the main body: 43.5
 - Height of the bottom flange: 4.5
 - Overall width of the side view: 66

Jednopolový, modulární, koordinovaný svodič bleskových proudů se schopností omezit vysoké následné proudy.

Typ Obj. č.	DB M 1 255 961 120
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11	typ 1/Třída I
Jmenovité napětí AC (U _N)	230 V (50/60 Hz)
Nejvyšší provozní napětí AC (U _C)	255 V (50/60 Hz)
Bleskový proud (10/350 μs) (I _{imp})	50 kA
Specifická energie (W/R)	625,00 kJ/ohm
Ochranná úroveň (U _p)	≤ 2,5 kV
Schopnost omezit následný proud AC (I _n)	50 kA _{eff}
Omezení následného proudu/selektivita	nevybaví pojistky 35 A gG do 50 kA _{eff} (prosp.)
Doba odezvy (t _a)	≤ 100 ns
Max. předjištění (L) do I _K = 50 kA _{eff} (t _a ≤ 0,2 s)	500 A gG
Max. předjištění (L) do I _K = 50 kA _{eff} (t _a ≤ 5 s)	315 A gG
Max. předjištění (L-L')	125 A gG
Napětí TOV (U _T) – charakteristika	440 V/120 min - Pevnost
Rozsah provozních teplot (paralelní zapojení) (T _{UP})	-40 °C ... +80 °C
Rozsah provozních teplot (průchozí zapojení) (T _{US})	-40 °C ... +60 °C
Ukazatel provoz/porucha	zelená/červená
Počet vstupů	1
Průřez přípojovacích vodičů (L/N, L'/N', N/PE(N)) (min.)	10 mm ² jedno/vícežilový
Průřez přípojovacích vodičů (L/N, N/PE(N)) (max.)	50 mm ² hrubé slané/35 mm ² jemně slané
Průřez přípojovacích vodičů (L'/N') (max.)	35 mm ² hrubé slané/25 mm ² jemně slané
Montáž	instalační lišta TS35 podle ČSN EN 60715
Materiál těla přístroje	termoplast, barva červená, UL 94 V-0
Místo nasazení	vnitřní prostory
Krytí	IP 20
Montážní rozměr	2 TE, DIN 43880
Certifikace	VDE, KEMA, UL
Rozšířená technická data:	Použití v rozvodnách s prospektivním zkratovým proudem vyšším než 50 kA _{eff} (zkoušeno podle VDE)
– Max. prospektivní zkratový proud	100 kA _{eff} (220 kA _{peak})
– Omezení/zhasnutí následného síťového proudu	do 100 kA _{eff} (220 kA _{peak})
– Max. předjištění (L) do I _K = 100 kA _{eff} (t _a ≤ 0,2 s)	500 A gG
– Max. předjištění (L) do I _K = 100 kA _{eff} (t _a ≤ 5 s)	315 A gG
Doplňující údaje:	-----
– Jmenovitý impulzní proud (8/20 μs) (I _n)	50 kA
Váha	340 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85363090
GTIN (EAN)	4013364118614
PU	1 ks

DEHN s.r.o. * Pod Višňovkou 1661/33 * 140 00 Praha 4 - Krč * Tel.: 222 998 880 * info@dehn.cz * www.dehn.cz
 ✓ : Testováno : Novinka : Výběhový model