BXT ML4 MY 110 (920 388)

- Kontrola svodiče prostřednictvím čipu LifeCheck
- Ochrana proti přepólování zapojením do "Y"
- Vhodný pro instalaci na rozhraní zón ochrany před bleskem LPZ 0_B - 2 a vyšších

Zobrazení je nezávazné



Schéma vnitřního zapojení BXT ML4 MY 110



Rozměry BXT ML4 MY 110

Prostorově úsporný modul svodiče přepětí s čipem LifeCheck chrání 4 žíly vícevodičových rozhraní. LifeCheck zaznamenává tepelné nebo elektrické přetížení svodiče, po kterém je třeba svodič vyměnit. Kontrola je prováděna bezdotykově prostřednictvím přístrojů DEHNrecord LC / SCM / MCM.

Typ Obj. č.	BXT ML4 MY 110 920 388
Kontrola svodiče	LifeCheck
Třída svodiče	TYPE 2 P2
Jmenovité napětí (U_N)	110 V
Nejvyšší provozní napětí DC žíla-žíla (U_C)	170 V
Nejvyšší provozní napětí DC žíla-zem (U_C)	85 V
Nejvyšší provozní napětí AC žíla-žíla (U_C)	120 V
Nejvyšší provozní napětí AC žíla-zem (U_C)	60 V
Jmenovitý proud při 80 °C (I_L)	3,0 A
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (I_n)	10 kA
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs)/žíla (I_n)	2,5 kA
Ochranná úroveň žíla-žíla při 1 kV/µs C3 (U_p)	≤ 300 V
Ochranná úroveň žíla-zem při 1 kV/µs C3 (U_p)	≤ 700 V
Mezní frekvence žíla-žíla (f_G)	4,5 MHz
Kapacita žíla-žíla (C)	≤ 1,5 nF
Kapacita žíla-zem (C)	≤ 16 pF
Rozsah provozních teplot (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Krytí (zasunutý modul)	IP 20
Zasunutí do	základního dílu BXT BAS/BSP BAS 4
Uzemnění přes	základní díl BXT BAS/BSP BAS 4
Materiál těla přístroje	polyamid PA 6.6
Barva	žlutá
Zkušební normy	IEC 61643-21/ČSN EN 61643-21
Certifikace	SIL
Klasifikace SIL	do SIL3 *)
Váha	28 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85363010
GTIN (EAN)	4013364137370
PU	1 ks

*) Detaily viz. : www.dehn.de

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.