

- Kontrola svodiče prostřednictvím čipu LifeCheck
- Ochrana proti přepólování zapojením do "Y"
- Vhodný pro instalaci na rozhraní zón ochrany před bleskem LPZ 0_n - 2 a vyšších



Zobrazení je nezávazné





Schéma vnitřního zapojení BXT ML2 MY E 110



Rozměry BXT ML2 MY E 110

Typ Obj. č.	BXT ML2 MY E 110 920 288
Kontrola svodiče	LifeCheck
Třída svodiče	TYPE 2P2
Jmenovité napětí (U _N)	110 V
Nejvyšší provozní napětí DC žíla-žíla (U _C)	170 V
Nejvyšší provozní napětí DC žíla-zem (U _C)	85 V
Nejvyšší provozní napětí AC žíla-žíla (U _C)	120 V
Nejvyšší provozní napětí AC žíla-zem (U _C)	60 V
Jmenovitý proud při 80 °C (I _L)	3,0 A
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 μs) celkový (I _n)	5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 μs)/žíla (I _n)	2,5 kA
Ochranná úroveň žíla-žíla při 1 kV/μs C3 (U _p)	≤ 300 V
Ochranná úroveň žíla-zem při 1 kV/μs C3 (U _p)	≤ 700 V
Sériová impedance/žíla	0 ohm
Mezní frekvence žíla-žíla (f _c)	4,5 MHz
Mezní frekvence žíla-žíla (100 ohmů) (f _c)	2,2 MHz
Kapacita žíla-žíla (C)	≤ 1,5 nF
Kapacita žíla-zem (C)	≤ 25 pF
Rozsah provozních teplot (T _U)	-40 °C ... +80 °C
Krytí (zasunutý modul)	IP 20
Zasunutí do	základního dílu BXT BAS/BSP BAS 4
Uzemnění přes	základní díl BXT BAS/BSP BAS 4
Materiál těla přístroje	polyamid PA 6.6
Barva	žlutá
Zkušební normy	IEC 61643-21/ČSN EN 61643-21
Certifikace	SIL
Klasifikace SIL	do SIL3 *)
Váha	25 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85363010
GTIN (EAN)	4013364137363
PU	1 ks

*) Detaily viz. : www.dehn.de

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.