

BCO MOD ML2 MVG 230 (927 090)

- Svodič s monitorovací jednotkou LifeCheck a integrovaným ukazatelem stavu
- Modul svodiče se zapojením bez unikajících proudů, pro 2 signálové vodiče
- Vhodný pro instalaci na rozhraní zón ochrany před bleskem LPZ 0B - 2 a vyšších



Zobrazení je nezávazné





Schéma zapojení BCO MOD ML2 MVG 230



Rozměry BCO MOD ML2 MVG 230

Ochranný modul svodiče přepětí o šířce 6 mm pro BLITZDUCTORconnect, s ukazatelem stavu, pro ochranu 2 vodičů vícežilových bezpotenciálových signálových rozhraní se jmenovitým napětím 230 V.

Splňuje mimo jiné požadavky na signalizační systémy pro železnice (kompatibilní s DB RIL 819.0808).

Typ	BCO MOD ML2 MVG 230
Obj. č.	927 090
Třída svodiče	TYPE 2 P3
Kategorie impulsu	C1, C2, C3
Jmenovité napětí (U_N)	230 V
Nejvyšší provozní napětí DC žíla-zem (U_C)	320 V
Nejvyšší provozní napětí AC žíla-zem (U_C)	250 V
Jmenovitý proud při 80 °C (I_L)	3 A
Jmenovitý proud při 80 °C (I_L)	6 A/240 ms
Bleskový proud (10/350 μ s) celkový	0,5 kA
Bleskový proud (10/350 μ s)/žíla	0,25 kA
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 μ s) celkový (I_n)	6 kA
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 μ s)/žíla (I_n)	3 kA
Ochranná úroveň žíla-zem při I_n C2 (U_p)	≤ 1100 V
Ochranná úroveň žíla-zem při 1 kV/ μ s C3 (U_p)	≤ 1100 V
Sériová impedance/žíla	0 Ohm
Mezní frekvence žíla-zem při 100 ohmech (f_c)	200 MHz
Kapacita žíla-žíla (C)	$\leq 7,32$ pF
Kapacita žíla-zem (C)	≤ 12 pF
Rozsah provozních teplot (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Ukazatel provoz/porucha	zelená/červená
Krytí (zasunutý modul)	IP 20
Zasunutí do	BCO základní díl
Uzemnění přes	BCO základní díl
Materiál těla přístroje	polyamid PA 6.6
Barva	žlutá
Zkušební normy	IEC 61643-21/ČSN EN 61643-21
Certifikace	SIL
Váha	14 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85363010
GTIN (EAN)	4013364466531
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.