


A close-up photograph of a metal rod, likely made of steel, showing a hexagonal nut and a threaded section. The rod is positioned diagonally across the frame. The background is a plain, light-colored surface.

Zobrazení je nezávazné



Typ Obj. č.	TE 20 1500 M16 STTZN 621 150 NEW!
Materiál	FeZn
Délka tyče (l1)	1500 mm
Průměr zemniče	20 mm
Závít	M16
Jednotková hodnota žárového zinkování:	~ 63 µm
Střední hodnota žárového zinkování:	≥ 70 µm
Pevnost v tahu	cca 560 N/mm ²
Specifická vodivost	≥ 6,66 m/ohm mm ²
Specifický odpor	≤ 0,15 ohm mm ² /m
Schopnost vést bleskový proud (10/350 µs) (I _{imp})	100 kA
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	7,5 kA
Norma	DIN EN 62561-2
Váha	3,66 kg
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364499065
PU	6 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.