

AE ISO RAV KF HVI 60 V2A (819 648)



Zobrazení je nezávazné

Připojovací prvek pro ukončení vodiče HVI light plus, pro vytvoření oblasti koncovky na podpůrné trubce (hlavici) nebo pro připojení k jiným částem vnějšího systému ochrany před bleskem (včetně smršťovací bužírky).
Tento připojovací prvek lze použít pro vnější uložení podpůrných trubek vodiče HVI light plus.

Typ	AE ISO RAV KF HVI 60 V2A
Obj. č.	819 648 NEW
Instalace	uložení vně trubky
Vhodné pro	HVI light plus
Materiál	nerez / umělá hmota
Připojení	Svorník Ø 10 mm, L 50 mm se závitem M12 s pérovou podložkou
Provedení	včetně smršťovací bužírky
Šroub	závrtný šroub M6 x 8 mm
Materiál šroubu/matice	nerez
Zatížitelnost bleskovým proudem (10/350 µs)	150 kA
Váha	172 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364511484
PU	5 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.