


DG M YPV 1500 FM (952 567)

- Kompletně zapojená, modulární jednotka určená pro ochranu fotovoltaických aplikací, složená ze základního dílu a zásuvných ochranných modulů
- Vysoká bezpečnost svodiče prostřednictvím odpojovacího zařízení "Thermo-Dynamic-Control"
- Osvědčené zapojení do Y odolné vůči poruchám



Zobrazení je nezávazné





Schéma vnitřního zapojení DG M YPV 1500 FM



Rozměry DG M YPV 1500 FM

Vícepólový, modulární svodič přepětí pro fotovoltaické aplikace, s kontaktem dálkové signalizace pro systém monitorování stavu (bezpotenciálový přepínač).

Typ	DG M YPV 1500 FM
Obj. č.	952 567
SPD podle ČSN EN 61643-31 / ... IEC 61643-31	typ 2/Třída II
Max. svorkové napětí FV (U_{CPV})	1500 V
Zkratová pevnost (I_{SCPV})	10 kA
Celkový impulzní proud (8/20 μ s) (I_{total})	40 kA
Jmenovitý impulzní proud (8/20 μ s) [(DC+/DC-) --> PE] (I_n)	15 kA
Max. impulzní proud (8/20 μ s) [(DC+/DC-) --> PE] (I_{max})	40 kA
Ochranná úroveň (U_P)	≤ 5 kV
Doba odezvy (t_A)	≤ 25 ns
Rozsah provozních teplot (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Ukazatel provoz/porucha	zelená/červená
Počet vstupů	1
Průřez připojovacích vodičů (min.)	1,5 mm ² jedno/vícežilový
Průřez připojovacích vodičů (max.)	35 mm ² hrubě slané/25 mm ² jemně slané
Montáž	instalační lišta TS35 podle ČSN EN 60715
Materiál těla přístroje	termoplast, barva červená, UL 94 V-0
Místo nasazení	vnitřní prostory
Krytí	IP 20
Montážní rozměr	3 TE, DIN 43880
Certifikace	UL, KEMA
Kontakt dálkové signalizace/typ kontaktu	přepínač
Spínací výkon AC	250 V/0,5 A
Spínací výkon DC	250 V/0,1 A; 125 V/0,2 A; 75 V/0,5 A
Průřez vodičů pro svorky dálk. signalizace	max. 1,5 mm ² jedno/vícežilový
Rozšířená technická data:	
– Instalace v DC bateriových úložištích do I_{SCCR}	≤ 100 kA ($t \leq 5,83$ ms)
– Předjištění pro DC bateriová úložiště do I_{SCCR}	Bussman HLS 2000Vdc / 200 A 2+/A173 DST aR, Herst.Art.Nr.: 170M2040
– Předjištění pro DC bateriová úložiště do I_{SCCR}	Mersen Protistor D122SD20C200QF 200A 2000V DC aR
Váha	350 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85354000
GTIN (EAN)	4013364327726
PU	1 ks

Vyhraujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.