


D BEB 0 - 70 / EBS 15-03-19 (419 001)



Zobrazení je nezávazné

Nerezové uzemňovací můstky

Uzemňovací můstky jsou určeny pro uzemnění, vedení zpětného proudu a vyrovnání potenciálů v oblasti použití železničních tratí. Nerezový uzemňovací můstek zajišťuje propojení definovaným svarem k zemnicímu vodiči. Tento uzemňovací můstek má rovněž technické schválení od DB Netz AG a lze je proto bezpečně používat v projektech.

Typ	D BEB 0 - 70 / EBS 15-03-19
Obj. č.	419 001
Materiál připojovacího dílu	nerez
Číslo materiálu	1.4301
Zkratový proud	> 25 kA
Zkušební proud	40 kA/100 ms
Norma	Ril 997.0205A01
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	12,6 kA
Závit	M16
Materiál připojovací destičky	50 mm
Celková výška	70 mm
Montážní výška	62 mm
Označení DB č.	3 Ebs 15.03.19 - 37
Váha	950 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85369010
GTIN (EAN)	4013364439429
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.