


D BEB 1 - L100 / EBS 15-03-19 (419 500)



Uzemňovací můstek z ocelového pásku

Uzemňovací můstky jsou určeny pro uzemnění, vedení zpětného proudu a vyrovnání potenciálů v oblasti použití železničních tratí. Tato varianta je instalována v rovině s povrchem a je přivařena k uzemňovací výztuži pomocí ocelového pásku přes definovaný svar. Tento uzemňovací můstek má rovněž technické schválení od DB Netz AG a lze je proto bezpečně používat v projektech.

Typ	D BEB 1 - L100 / EBS 15-03-19
Obj. č.	419 500 NEW
Materiál destičky	nerez
Číslo materiálu	1.4301
Materiál objímky	ocel/Cu
Materiál ocelového pásku	S235
Zkratový proud	> 25 kA
Zkušební proud	40 kA/100 ms
Norma	Ril 997.0205A01
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	12,6 kA
Závít	M16
Materiál připojovací destičky	50 mm
Rozměry ocelového pásku	100 x 40 x 5 mm
Celková výška	58 mm
Označení DB č.	3 Ebs 15.03.19 - 30
Váha	205 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85369010
GTIN (EAN)	4013364458383
PU	1 ks

Vyhrazuje si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.