

RD 8 ALMGSi HH R21M (840 108)



Zobrazení je nezávazné

DEHNalu drát dle ČSN EN 62561-2 pro použití v jímacích soustavách, svodech nebo pro vyrovnání potenciálu.

Vedení z Al a slitiny AlMgSi nesmí být uložena přímo na omítce (bez vzduchové mezery), ve fasádě/omítce, pod omítkou, v betonu a v zemi.

Typ	RD 8 ALMGSi HH R21M
Obj. č.	840 108 ✓
Průměr drátu	8 mm
Průřez	50 mm²
Materiál	AlMgSi
Vlastnosti	polotvrdý
Norma	ČSN EN 62561-2
Specifická vodivost	≥ 27,77 m/ohm mm²
Specifický odpor	≤ 0,036 ohm mm²/m
Tolerance délky	+/- 5 %
Váha	135 g/m
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	76052100
GTIN (EAN)	4013364080423
PU	21 m

Upozornění: Vedení z Al a slitiny AlMgSi nesmí být uložena přímo na omítce (bez vzduchové mezery), ve fasádě/omítce, pod omítkou, v betonu a v zemi.

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

Vodiče mohou být dodány pouze v originálních hmotnostech návinů.
Další vodiče a materiály, uvedené v řadě norem ČSN EN 62561, jsou na dotaz.