

RD 8 ALMGSI WEI R21M (840 028)



Zobrazení je nezávazné

Alu drát dle ČSN EN 62561-2 pro použití v jímacích soustavách, svodech nebo na vyrovnání potenciálu.

Vedení z Al a slitiny AlMgSi nesmí být uložena přímo na omítce (bez vzduchové mezery), ve fasádě/omítce, pod omítkou, v betonu a v zemi.

| Typ                                                    | RD 8 ALMGSI WEI R21M            |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Obj. č.                                                | 840 028 ✓                       |
| Průměr drátu                                           | 8 mm                            |
| Průřez                                                 | 50 mm <sup>2</sup>              |
| Materiál                                               | AlMgSi                          |
| Vlastnosti                                             | měkký - ke stáčení              |
| Norma                                                  | s přihlédnutím k ČSN EN 62561-2 |
| Specifická vodivost                                    | ≥ 27,77 m/ohm mm <sup>2</sup>   |
| Specifický odpor                                       | ≤ 0,036 ohm mm <sup>2</sup> /m  |
| Tolerance délky                                        | +/- 5 %                         |
| Váha                                                   | 135 g/m                         |
| Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU) | 76052100                        |
| GTIN (EAN)                                             | 4013364131163                   |
| PU                                                     | 21 m                            |

Upozornění: Vedení z Al a slitiny AlMgSi nesmí být uložena přímo na omítce (bez vzduchové mezery), ve fasádě/omítce, pod omítkou, v betonu a v zemi.

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

Vodiče mohou být dodány pouze v originálních hmotnostech návinů.  
Další vodiče a materiály, uvedené v řadě norem ČSN EN 62561, jsou na dotaz.