

RD 10 Al WEI R100M (840 010)



Zobrazení je nezávazné

Alu drát dle ČSN EN 62561-2 pro použití v jímacích soustavách, svodech nebo na vyrovnání potenciálu.

Vedení z Al a slitiny AlMgSi nesmí být uložena přímo na omítce (bez vzduchové mezery), ve fasádě/omítce, pod omítkou, v betonu a v zemi.

Typ	RD 10 Al WEI R100M
Obj. č.	840 010 ✓
Průměr drátu	10 mm
Průřez	78 mm ²
Materiál	Al
Vlastnosti	měkký - ke stáčení
Norma	ČSN EN 62561-2
Specifická vodivost	≥ 35,71 m/ohm mm ²
Specifický odpor	≤ 0,028 ohm mm ² /m
Zkratový proud (AC 50 Hz, DC) (1 s; ≤ 300 °C)	10 kA
Tolerance délky	+/- 5 %
Váha	210 g/m
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	76051100
GTIN (EAN)	4013364018747
PU	100 m

Upozornění: Vedení z Al a slitiny AlMgSi nesmí být uložena přímo na omítce (bez vzduchové mezery), ve fasádě/omítce, pod omítkou, v betonu a v zemi.

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

Vodiče mohou být dodány pouze v originálních hmotnostech návinů.
Další vodiče a materiály, uvedené v řadě norem ČSN EN 62561, jsou na dotaz.