

RD 8 ALMGSi WE KM R100M (840 118)



Zobrazení je nezávazné

Drát DEHNalu s umělohmotným pláštěm dle ČSN EN 62561-2 pro použití v systémech ochrany před bleskem jako svod. Provedení s umělohmotným pláštěm (bezhalogenový, mrazu odolný a UV odolný), jako dodatečnou mechanickou ochranou/ochranou před korozí např. při uložení pod omítkou. Není určen pro uložení v zemi.

Typ	RD 8 ALMGSi WE KM R100M
Obj. č.	840 118 ✓
Průměr drátu	8 mm
Průřez	50 mm ²
Materiál	AlMgSi
Vlastnosti	měkký
Norma	s přihlédnutím k ČSN EN 62561-2
Vnější průměr	11 mm
Materiál pláště	umělá hmota
Tloušťka pláště	1,5 mm
Odstín RAL	světle šedá - 7035
Specifická vodivost	≥ 27,77 m/ohm mm ²
Specifický odpor	≤ 0,036 ohm mm ² /m
Tolerance délky	+/- 5 %
Váha	200 g/m
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	76052100
GTIN (EAN)	4013364071483
PU	100 m

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

Vodiče mohou být dodány pouze v originálních hmotnostech návinů.
Další vodiče a materiály, uvedené v řadě norem ČSN EN 62561, jsou na dotaz.