

RD 8 CU F25 HH R100M (830 038)



Zobrazení je nezávazné

Měděný drát dle ČSN EN 62561-2 pro použití v jímacích soustavách, svodech, uzemnění nebo na vyrovnání potenciálu.

Typ	RD 8 CU F25 HH R100M
Obj. č.	830 038 ✓
Průměr drátu	8 mm
Průřez	50 mm ²
Materiál	Cu
Vlastnosti	polotvrdý F25
Norma	ČSN EN 62561-2
Specifická vodivost	≥ 52,63 m/ohm mm ²
Specifický odpor	≤ 0,019 ohm mm ² /m
Zkratový proud (AC 50 Hz, DC) (1 s; ≤ 300 °C)	9,7 kA
Tolerance délky	+/- 5 %
Váha	448 g/m
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	74081100
GTIN (EAN)	4013364035690
PU	100 m

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

Vodiče mohou být dodány pouze v originálních hmotnostech návinů.
Další vodiče a materiály, uvedené v řadě norem ČSN EN 62561, jsou na dotaz.