

RD 10 STTZN L3000 (800 910)



Zobrazení je nezávazné

S vrstvou zinku $\geq 50\text{ }\mu\text{m}$, střední hodnota (350 g/m^2). Pro použití do armování (např. do betonových podpěr nebo základů).

Typ	RD 10 STTZN L3000
Obj. č.	800 910
Průměr drátu	10 mm
Průřez	78 mm ²
Materiál	FeZn
Norma	s přihlédnutím k ČSN EN 62561-2
Zinkový povlak	střední hodnota $\geq 50\text{ }\mu\text{m}$ (cca 350 g/m^2)
Specifická vodivost	$\geq 6,66\text{ m/ohm mm}^2$
Specifický odpor	$\leq 0,25\text{ ohm mm}^2/\text{m}$
Zkratový proud (AC 50 Hz, DC) (1 s; $\leq 300\text{ }^\circ\text{C}$)	5,5 kA
Délka	3 m
Tolerance délky	+/- 5 %
Váha	1,85 kg
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	72149939
GTIN (EAN)	4013364253315
PU	10 ks

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

Vodiče mohou být dodány pouze v originálních hmotnostech návinů.
Další vodiče a materiály, uvedené v řadě norem ČSN EN 62561, jsou na dotaz.