

RD 10 KM STTZN R50M (800 110)



Zobrazení je nezávazné

Ocelový drát dle ČSN EN 62561-2 pro použití v systémech ochrany před bleskem jako svod. Provedení s umělohmotným pláštěm jako dodatečnou mechanickou ochranou/ochranou před korozí pro použití jako vývody na systém ochrany před bleskem nebo na hlavní uzemňovací přípojnice. Pro uložení v zemi, na, v a pod omítkou, maltou nebo v betonu.

Typ	RD 10 KM STTZN R50M
Obj. č.	800 110 ✓
Průměr drátu	10 mm
Průřez	78 mm ²
Materiál	FeZn
Norma	s přihlédnutím k ČSN EN 62561-2
Vnější průměr	13 mm
Materiál pláště	umělá hmota
Tloušťka pláště	1,5 mm
Provedení	UV stabilní
Zinkový povlak	střední hodnota ≥ 50 µm (cca 350 g/m ²)
Specifická vodivost	≥ 6,66 m/ohm mm ²
Specifický odpor	≤ 0,25 ohm mm ² /m
Zkratový proud (AC 50 Hz, DC) (1 s; ≤ 300 °C)	5,5 kA
Tolerance délky	+/- 5 %
Váha	680 g/m
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	72179020
GTIN (EAN)	4013364018761
PU	50 m

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

Vodiče mohou být dodány pouze v originálních hmotnostech návinů.
Další vodiče a materiály, uvedené v řadě norem ČSN EN 62561, jsou na dotaz.